

MDL 200 SCHALTER / HOCHAUFLÖSENDER SCALER

Der MDL200 kann zur Verbesserung der Bildqualität bei Videoprojektionen sowie zur Darstellung von Videosignalen auf TFT-Monitoren verwendet werden.

Er konvertiert Videosignale in ein hochauflösendes RGBHV Signal.

Es können max. 5 unterschiedliche Signale mit Audio angeschlossen werden, was den MDL200 sehr hilfreich macht im Bereich Präsentation, wo unterschiedliche Quellen, entweder Video oder Grafiken, auf einem Wiedergabegerät dargestellt werden sollen.

The MDL200 units converts a video signal into a high resolution RGBHV signal.

It can be used for videoprojection or onto TFT visualizer to improve picture quality.

The choice among five input signals, each with the combined audio, makes the MDL200 very useful in the presentation domain, where many sources, either video or graphics, must be displayed onto a single destination.



- 5 Eingänge mit Audio
- Ausgangsformat wählbar
- Beibehalten von Einstellungen
- Optional IR Steuerung
- Steuerbar über RS232

- 5 inputs with combined audio
- Output format selectable
- Maintenance of settings
- Optional IR control
- Controlled by RS232



TECHNISCHE DATEN

VIDEO

Eingänge :2 x FBAS Video (Pal, Secam, NTSC) BNC
:1 x Y/C 4 pol. Mini DIN
:2 x VGA (wird nur geschaltet) mit 15pol. HD

Ausgang :hochauflösend mit HDD15p.Buchse

Ausgangsformat :wählbar SVGA, XGA, SXGA und
HDTV 480p, 576p, 720p, 1080i

Synch. Level :TTL
Vertikale synch. :60Hz

Steuerung :RS232 und IR

Spannungsvers. :90 ÷ 240 Vac 50-60 Hz
Stromverbrauch :15 VA
Abmessungen : BxTxH 483 x 210 x 44 mm
Gewicht :ca. 3 kg

AUDIO

Eingänge :5 x Chinch Stereo
Eingangskopplung :AC, unsymmetrisch
Eingangsimpedanz :56KO
Eingangslevel :+9 dBm Max.
Frequenzgang :-1 dB von 40Hz bis 20KHz
Übersprechen :60 dB bei 5KHz
Verzerrung :<0,03% bei 0 dBm mit 10KO load
Brumm & Rauschen :-75 dBm ungewichtet
Ausgänge :1x unsymmetrisch, 150O,
mit 2 x Chinch
1x symmetrisch, 600O,
mit Phoenix Schraubklemmen

Temperaturbereich :0 ÷ 45°C
Sicherheit :gemäß EN 60065
EMC :gemäß EN 55103-1 und EN 55103-2

empf. Verkaufspreis: netto EUR 1.061,-
verfügbar September 2004

syscomtec Distribution AG

Wettersteinstr. 8
D - 82024 Taufkirchen
Tel.+49-89-666 109 330 - Fax +49-89-666 109 339

E-mail: info@syscomtec.com
http:// www.syscomtec.com

