

E-Paper Display 13,3" Vollfarben

Professionelles, energieeffizientes E-Paper-Informationsdiskplays

Das Display muss auf reflektiver E-Paper-Technologie basieren und dargestellte Inhalte auch ohne permanente Energieversorgung dauerhaft sichtbar halten. Die Darstellung muss ohne aktive Hintergrundbeleuchtung erfolgen und eine sehr gute Ablesbarkeit auch bei hoher Umgebungshelligkeit gewährleisten.

Technische Mindestanforderungen:

- Displaydiagonale: mindestens 13,3 Zoll
- Displaytechnologie: E-Paper / Electronic Paper Display
- Darstellung sechs Farben (schwarz, weiß, gelb, rot, grün, blau)
- Auflösung: mindestens 1.600 x 1.200 Pixel
- Betrachtungswinkel: mindestens 178° horizontal / 178° vertikal
- aktive Anzeigefläche: ca. 270,4 x 202,8 mm
- keine permanente Hintergrundbeleuchtung erforderlich
- statische Bilddarstellung ohne kontinuierliche Energieversorgung
- drahtlose Netzwerkanbindung über WLAN
- zusätzliche lokale Kommunikation über Bluetooth Low Energy (BLE)
- optionale Unterstützung weiterer Übertragungstechnologien wie LoRa und/oder Mobilfunk (Cat.1)
- Schnittstelle für lokale Datenübertragung bzw. Service über USB Type-C
- Unterstützung einer zentralen, netzwerkbasierten Verwaltung und Aktualisierung der Displayinhalte
- Möglichkeit zur Integration in übergeordnete Digital-Signage-, Raumverwaltungs- oder Informationssysteme
- API-basierte Integration in Drittsysteme möglich
- für dauerhaften professionellen Betrieb ausgelegt
- Wandmontage bzw. Montage mittels geeigneter Halterung muss möglich sein
- Gehäusefarbe Weiß oder Schwarz
- Betriebstemperatur mindestens 0 °C bis +40 °C

Stromversorgung / Batteriebetrieb

Das Gerät muss mit einem wiederaufladbaren Akku ausgelegt sein.

Bei einer typischen Nutzung von ca. drei Aktualisierungen pro Tag muss eine Betriebsdauer von 9 Monaten möglich sein

Abmessungen / mechanische Anforderungen

Das Display muss sich durch eine kompakte, flache Bauweise für die Montage unmittelbar an Wänden, Glasflächen oder vergleichbaren Montageorten eignen.

Abmessungen: ca. 303,9 x 219,3 x 10 mm

Gewicht: ca. 737 g

Inkl. Montagevorrichtung für Wandmontage

Fabrikat: ulnk

Typ: VE133A