

Mediaplayer BrightSign LS423/Netzwerkfunktionalität 1080p@60Hz

Der Player ermöglicht die Wiedergabe von Videos, Bildern, Webseiten HTML5 (Entry Level) und Audiodateien in mehreren Bildbereichen oder als Endloswiedergabe von Playlisten. Das Einfügen und Ändern von Inhalten kann, über Netzwerk (LAN/WLAN) mit einer kostenlosen Software, mit einer App auf iPhone oder iPad und/oder der Signage-Software von easescreen, erfolgen.

Funktionen:

- Aufruf von einzelnen Sequenzen über USB-Eingabegeräte wie z.B. USB Touchdisplays, Maus, Tastatur etc.
- Es können mehrere Geräte via Netzwerk synchronisiert werden.
- Terminierung von Abspelsequenzen, Online Reports, Textticker, RSS-Feed mit Kostenloser Zusatzsoftware
- Statistikaufzeichnung und Weltzeitangabe mit Datum möglich.

Anschlüsse:

Eingänge:

1 x Micro SDHX Laufwerk (bis 2TB)

Ausgänge:

1 x HDMI 2.0a Buchse

1 x USB-C Buchse (analog Audio via Dongle möglich)

Steuerungsmöglichkeit:

Netzwerk (auch über eine kostenfreie App auf einem iPhone oder iPad), WLAN (optional) CEC oder USB

Unterstützte Auflösungen:

1920x1080@24/ 25/ 29.92 /30 /50 /59.94 /60Hz,

1920x1080x50/ 59.94 /60i, 1600x1200x60Hz, 1440x1050x60/ 75Hz, 1440x900x60/ 75Hz,

1360x768x60Hz, 1280x1024x60/ 75Hz, 1280x960x60Hz, 1280x800x60 /75Hz, 1280x768x60Hz,

1280x720x50/ 59.94/ 60Hz, 1024x768x60Hz, 800x600x60/ 75Hz, 720x576x50Hz/50i, 720x480x59.94/ 60Hz/60i, 640x480x60Hz

Unterstützte Formate:

Video: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2 und MPEG-1

Video codec: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv

Bild: BMP, JPEG und PNG

Audio: MP2, MP3, AAC, WAV (AC3 pass trough)

HTML5: entry level

Zusatzinformationen und Abmessungen:

Gehäuse: Metall

Farbe: Lila

Stromversorgung: 5V, 2A (10 Watt); externes Netzteil

Betriebstemperatur: 0° C - +40° C

BxHxT mm: 96,8 x 23,7 x 144,3 mm

19"-Halterung: Nein

Lieferumfang: Player + Netzteil + Bedienugsanleitung

Gewicht: 0,5 kg

Hersteller: BrightSign

Typ: LS423

Bezugsquelle: www.syscomtec.com

Menge

Material / €

Montage / € pro St.