

syscomtec - SCT-HDBT3KVM-UCX **HDBaseT3 Set USB-C, HDMI2.0/IP/RS232/USB2.0/PoH 100m**

Erlaubt den Anschluss von 1 USB-C (60 Watt) & 1 HDMI mit embedded Audio (4K@60Hz 4:4:4 mit HDR10 & Dolby Vision mit 18Gbps) und gibt dieses als HDBaseT3 Signal mit 18Gbps bis max. 100m und HDMI mit analogen Audio aus. Inkl. EDID Management. Zum Video kann auch USB2.0 angeschlossen und übertragen werden. Der HDBaseT3 Standard unterstützt bidirektional 48V PoC. Die Quellenwahl erfolgt über den Fronttaster, GPIO (Taster), WebGUI, RS232, Telnet und Autoswitching.

Spezifikationen:

Sender

Eingänge:

- 1 x HDMI Buchse
- 1 x USB-C Buchse (60 Watt)
- 1 x USB3 Typ B Buchse
- 2 x USB3 Typ A Buchse
- 1 x RJ45 LAN Buchse

Ausgänge:

- 1 x HDMI Buchse
- 1 x Phoenix 5 Pin Audio Buchse
- 1 x Phoenix 5 Pin RS232 Buchse
- 1 x RJ45 CAT Buchse

Empfänger

Eingänge:

- 1 x RJ45 CAT Buchse
- 3 x USB-A Buchse
- 1 x USB-C Buchse

Ausgänge:

- 1 x RJ45 LAN Buchse
- 1 x HDMI Buchse
- 1 x Phoenix 5 Pin Audio Buchse

Unterstützte Formate:

Video: HDMI2.0, HDCP2.2, 1.1, HDR10,
 Audio: Analog Audio, Dolby Vision,
 USB3.1 (Gen 1), 2.0, 1.1

Unterstützte Auflösungen:

Bis zu Dolby Vision UHD/4K@60Hz 4:4:4 HDR10, Dolby Vision

Audio: Stereo Audio

Steuerung: USB1.1, USB2.0 (max. 300 Mbps)

Übertragungsstandard: HDBaseT3

Gehäuse: Metall

Gehäusefarbe: schwarz

Abmessungen: TX: 220x44x130 mm/ RX: 205x27,5x115 mm

Gewicht: 1,43 kg

Betriebstemperatur: -5°C - +55°C

Gewährleistung: 36 Monate

Lieferumfang:

- 1 x SCT-HDBT3KVM-UCX (Set)
- 1 x Halter TX & RX
- 1 x Halter für Netzteil (optional)
- 1 x Netzteil 24V/ 5A
- 1 x Bedienungsanleitung